







Lechler GmbH
 Agrardüsen und Zubehör
 Postfach 13 23
 72544 Metzingen / Germany
 Telefon (0 71 23) 962-0
 Telefax (0 71 23) 962-480
 E-Mail: info@lechler.de
 Internet: www.lechler-agri.com

JKI-Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“

Weinbau, Sonderkulturen, Baumschulen, Zierpflanzenbau

Eingetragene Lechler Düsen zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln mit Abstandsauflagen

| | Abdrift- minderungsklasse | Düsentyp/ -größe | Verwendungs- bestimmungen | Gerätetyp | |
|----------------------|------------------------------|---|---|---|--|
| Sprühgeräte | NEU 95% |  | ID 30-03 C 3,0 bis 20,0 bar | GSG-A, GSG-AN, GSG-N, GSG-NV, GSG-S | |
| | | ID 90-025 C 3,0 bis 20,0 bar | 3,0 bis 20,0 bar | | |
| | NEU |  | ID 90-02 C 3,0 bis 20,0 bar | | 3,0 bis 20,0 bar |
| | | IDK 90-02 C 2,0 bis 20,0 bar | IDK 90-015 C 2,0 bis 20,0 bar | | IDK 90-01 C 2,0 bis 20,0 bar |
| Sprühgeräte | 90% |  | ID 30-03 C 3,0 bis 20,0 bar | AS ¹ , NI ¹ , DAL ^{1,3} , SZA24 ^{1,3} , SZA28 ^{1,3} , DA ^{1,3} , NA ³ , ZA 24 ¹ , ZA28 ³ , NGR40 ³ , DGR40 ³ , SGR40 ³ , AT ^{1,4} , NT ^{1,4} , QU14H ¹ , TSG-N, TSG-A, TSG-S, TSG-U (TSG inkl. AD 90), WKR (inkl. AD 90), PSV30 ³ , RP ⁵ , RA ⁵ , AP ⁵ | |
| | | ID 90-025 C 3,0 bis 20,0 bar | 3,0 bis 20,0 bar | | |
| | NEU | ID 90-02 C 3,0 bis 20,0 bar | 3,0 bis 20,0 bar | | Geräte mit vertikalen Spritzgestängen |
| | | IDK 90-02 C 2,0 bis 20,0 bar | IDK 90-015 C 2,0 bis 20,0 bar | | |
| Band-spritzen | 90% |  | IS 80-03 POM 2,0 bis 8,0 bar | Alle Herbizidbandspritzgeräte für Unterstockbehandlung beidseitig | |

Stand: 21. Januar 2011

- 1 In der ersten Rebzeile keine nach außen gerichtete Spritzung
- 2 In den ersten zwei Rebzeilen keine nach außen gerichtete Spritzung
- 3 In den ersten drei Rebzeilen keine nach außen gerichtete Spritzung
- 4 In den ersten drei Rebzeilen keine nach außen gerichtete Spritzung, max. Kulturhöhe 1,80 m, Gerät mit Turbine 440 Quattro
- 5 In den ersten zwei Rebzeilen keine nach außen gerichtete Spritzung, Zapfwellendrehzahl max. 400 U/min

Jeweilige Verwendungsbestimmungen des JKI beachten! Bei Bedarf anfordern!

JKI-Anerkennungen

| | |
|--------|------------------|
| ID 90 | 3,0 bis 20,0 bar |
| IDK 90 | 2,0 bis 20,0 bar |
| AD 90 | 2,0 bis 20,0 bar |
| IS 80 | 2,0 bis 8,0 bar |



Lechler GmbH
 Agrardüsen und Zubehör
 Postfach 13 23
 72544 Metzingen / Germany
 Telefon (0 71 23) 962-0
 Telefax (0 71 23) 962-480
 E-Mail: info@lechler.de
 Internet: www.lechler-agri.com

JKI-Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“

Weinbau, Sonderkulturen, Baumschulen, Zierpflanzenbau

Eingetragene Lechler Düsen zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln mit Abstandsauflagen

| Sprühgeräte | Abdriftminderungsklasse | | Düsentyp/-größe | Verwendungsbestimmungen | Gerätetyp |
|--------------------------|---|--|---|--|---|
| | NEU 75% | | ID 90-03 C ID 90-025 C ID 90-02 C ID 90-015 C | 3,0 bis 20,0 bar | Turbomat K600 ³ , Turbo K600 ³ , 561H ³ , PSV30 ¹ Axialsprühgeräte mit über 20.000m ³ /h Nennleistung auf max. 20.000m ³ /h reduzieren ³ |
| 3,0 bis 20,0 bar | | | | | |
| 3,0 bis 20,0 bar | | | | | |
| 3,0 bis 20,0 bar | | | | | |
| | | IDK 90-02 C IDK 90-015 C IDK 90-01 C | 2,0 bis 20,0 bar | Axialsprühgeräte mit über 20.000m ³ /h Nennleistung auf max. 20.000m ³ /h reduzieren ³ | |
| | 2,0 bis 20,0 bar | | | | |
| NEU 50% | | AD 90-04 C AD 120-04 AD 90-04 C AD 90-03 C AD 90-02 C | 2,0 bis 20,0 bar | Axialsprühgeräte mit über 20.000m ³ /h Nennleistung auf max. 20.000m ³ /h reduzieren ³ | |
| | | | 2,0 bis 2,5 bar | | |
| | | | 2,0 bis 20,0 bar | | |
| | | ID 90-03 C ID 90-025 C ID 90-02 C ID 90-015 C | 3,0 bis 20,0 bar | Turbomat K600 ² , Turbo K600 ² | |
| | | | 3,0 bis 20,0 bar | | |
| | IDK 90-02 C IDK 90-015 C IDK 90-01 C | 2,0 bis 20,0 bar | DAL ¹ , SZA24 ¹ , DA ¹ , AT ^{1,4} , NT ^{1,4} , ZA24 ¹ , QU14H ¹ | | |
| | | 2,0 bis 20,0 bar | | | |

Stand: 21. Januar 2011

- 1 In der ersten Rebzeile keine nach außen gerichtete Spritzung
- 2 In den ersten zwei Rebzeilen keine nach außen gerichtete Spritzung
- 3 In den ersten drei Rebzeilen keine nach außen gerichtete Spritzung
- 4 In den ersten drei Rebzeilen keine nach außen gerichtete Spritzung, max. Kulturhöhe 1,80 m, Gerät mit Turbine 440 Quattro
- 5 In den ersten zwei Rebzeilen keine nach außen gerichtete Spritzung, Zapfwellendrehzahl max. 400 U/min

Jeweilige Verwendungsbestimmungen des JKI beachten! Bei Bedarf anfordern!

JKI-Anerkennungen

| | |
|--------|------------------|
| ID 90 | 3,0 bis 20,0 bar |
| IDK 90 | 2,0 bis 20,0 bar |
| AD 90 | 2,0 bis 20,0 bar |
| IS 80 | 2,0 bis 8,0 bar |